



Vielseitiger tragbarer Projektor mit hoher Helligkeit

MERKMALE

- DLP®-Technologie mit BrilliantColor™ für überragende Bildqualität
- Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen und Kontrastverhältnis von 15.000:1 für klare, kraftvolle und helle Präsentationen
- Native 1080p-Auflösung (1920 x 1080), skalierbar bis max. WUXGA (1600 x 1200)
- Zwei HDMI-Eingänge für HD-Inhalte
- Kompakt und leicht: mit 2,6 kg problemlos tragbar
- Geringe Betriebskosten dank der langen Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden
- Audio-ready mit integriertem 2-W-Lautsprecher sowie Ein-/Ausgang



Vom Konferenzraum bis hin zu Präsentationen unterwegs

Der DH268 ist ein Projektor mit nativer Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Der Projektor liefert dank DLP® und BrilliantColor™ ein klares, brillantes Breitformatbild. Der Vivitek DH268 bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter 2x HDMI v1.4, eine Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen und ein Kontrastverhältnis von 15.000:1. Das intelligente Energiemanagementsystem „Dynamic Eco Mode“ spart Strom und sorgt für eine Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden.



DH268 Spezifikationen

Bildgalerie	Projektionstechnologie	DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments
	Helligkeit	3500
	Native Auflösung	1080p (1920 x1080)
	Max. unterstützte Auflösung	WUXGA (1920 x1200) @60Hz
	Kontrastverhältnis	15.000:1
	Natives Bildseitenverhältnis	16:9
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-40°
Optisch	Projektionsverhältnis	1,37 bis 1,64:
	Bildgröße (Diagonale)	40" bis 240"
	Projektionsabstand	1,1 bis 8,3 m
	Objektiv	F=2.42 bis 2.62, f = 19,0 bis 22,65 mm
	Zoomverhältnis	1,2x
	Offset (basierend auf voller Bildhöhe)	106,4 %
Merkmale	Merkmale	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge)
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, FBAS Video, Audio-Eingang (Mini-Klinke), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Mini Klinke), RS-232, USB B mini (Service)
General	Lampenlebensdauer und Typ	5.000/7.000/10.000 Stunden (Normal/Eco/Dyn. Eco Mode), 203 W
	Lautsprecher	2 W
	Abmessungen (B x T x H)	332 x 243 x 107 mm
	Gewicht	2,6
	Betriebsgeräusch	31dB / 28dB (Normal / Eco-Modus)
	Leistungsaufnahme	Netzspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 240 W (Normal-Modus) 203 W (Eco-Mode) < 0,5 W (Standby-Modus)
	Garantie	Basis Garantie: Projektor 2 Jahre / Lampe 1 Jahr oder 1000 Stunden, Education Garantie: Projektor 5 Jahre / Lampe 3 Jahre oder 2000 Stunden
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	Optionales Zubehör	Ersatzlampe Art.-Nr. (XX5050002200), IR Fernbedienung Art.-Nr. (XX5040005400), Transporttasche Art.-Nr. (XX3520000800)
	UPC Code	813097023346